



profili quadri sagomati  
a freddo da tubo saldato  
(solo in acciaio tipo 1)



Dimensione e dati statici

Lato <i>b</i> mm	Spessore <i>s</i> mm	Peso kg/m	Sezione cm <sup>2</sup>	$J_x = J_y$ cm <sup>4</sup>	$W_x = W_y$ cm <sup>3</sup>	$\rho_x = \rho_y$ cm
135 x 135	3,2	13,1	16,6	473	70,1	5,35
	3,6	14,7	18,6	525	77,8	5,33
	4,0	16,3	20,6	575	85,2	5,31
	5,0	20,1	25,7	695	103	5,26
	5,6	22,4	28,6	762	113	5,23
175 x 175	3,6	19,3	24,4	1175	134	6,96
	4,0	21,4	27,0	1293	148	6,94
	5,0	26,4	33,6	1574	180	6,89
	5,6	29,4	37,6	1736	198	6,86
	6,3	33,2	42,1	1917	219	6,83
	7,1	37,2	47,3	2080	238	6,76
220 x 220	3,6	24,1	30,5	2366	215	8,79
	4,0	26,7	33,8	2606	237	8,77
	5,0	33,0	42,1	3185	290	8,72
	5,6	36,8	47,0	3520	320	8,68
	6,3	41,6	52,8	3898	354	8,65
	7,1	46,7	59,3	4313	392	8,60
	8,0	52,1	66,6	4760	433	8,55
260 x 260	5,0	39,3	50,1	5348	411	10,35
	5,6	43,3	56,0	5923	456	10,32
	6,3	49,5	62,9	6576	506	10,28
	7,1	55,6	70,7	7299	561	10,23
	8,0	62,1	79,4	8083	622	10,19