

- 1. copertura:**
 - membrana impermeabile
 - feltro di separazione
 - pannelli rigidi isolanti, sp. 100 mm
 - barriera al vapore sp. 18 mm
 - struttura portante di acciaio a doppia orditura
 - controsoffitto fonoassorbente appeso con guide alla struttura portante e coibentato
- 2. coronamento:**
 - doppia guida di metallo
 - doppio strato di compensato, sp. 18 mm
 - pannello isolante di fibre minerali rivestito con barriera al vapore, sp. 75 mm
- 3. struttura secondaria: trave di acciaio a C, 300x90 mm**
- 4. chiusura aggetto: pannello sandwich isolato di alluminio**
- 5. chiusura continua trasparente:**
 - telaio di alluminio
 - vetrocamera
 - dispositivo di aerazione
 - trave di acciaio a I, 152x152 mm
- 6. canale di scolo realizzato con pannelli di compensato isolati superiormente**
- 7. copertura corpo in aggetto della saletta polivalente:**
 - membrana impermeabile
 - feltro di separazione
 - pannelli rigidi isolanti, sp. 100 mm
 - barriera al vapore
 - pannelli di compensato marino, sp. 18 mm
 - supporto di listelli di legno incrociati a sezione rettangolare variabile per dare pendenza
 - struttura portante costituita da maglia incrociata di putrelle di acciaio
 - controsoffitto appeso su orditura incrociata di listelli di legno a sezione rettangolare, 75x50 mm
- 8. sistema fisso di schermatura delle finestre: listelli di larice siberiano fissati alle estremità su struttura di acciaio, 75x19 mm**
- 9. chiusura opaca della saletta polivalente:**
 - listelli di larice siberiano, 154x19 mm
 - intelaiatura di legno di supporto
 - doppio strato di compensato marino con interposto isolante rigido barriera al vapore, sp. 18+25+18 mm
 - struttura portante di travi di acciaio lasciate a vista
- 10. solaio del corpo sopraelevato:**
 - finitura superficiale di cemento liscio
 - massetto di calcestruzzo con riscaldamento radiante
 - isolamento a pannelli rigidi
 - soletta portante di calcestruzzo armato
 - intercapedine d'aria
 - struttura portante di travi di acciaio
 - controsoffitto appeso su doppia orditura di listelli di legno, 120x50 e 75x50 mm
 - listelli di larice siberiano, 54x19 mm

