



IsolGypsum Gomma

Prodotto composto da una lastra di gesso rivestito (spessore 12,5 mm) accoppiata ad uno strato di gomma (densità 5 Kg/m²) in spessore 2,5 mm.
Da posizionare su orditura metallica con il lato in cartongesso a vista.

■ SPESSORE	15 mm circa.
■ PESO	15 kg/m ² circa a lastra.
■ RESISTENZA ALLA DIFFUSIONE DEL VAPORE	$S_d = 14,5$ m.
■ MODALITÀ APPLICATIVE	Nelle pareti, contropareti e controsoffitti in cartongesso su orditura metallica applicare come singola o seconda lastra avvitata sulla struttura. È da evitare l'incollaggio in aderenza su pareti o su lastre IsolGypsum.
■ FORMATO	Lastre da 1,2 m x 2,0 m = 2,4 m ² .
■ CONFEZIONE	Bancali da 20 lastre (superficie totale 48 m ²). Bancali da 50 lastre (superficie totale 120 m ²).

isolgypsum

SETTORI D'IMPIEGO: IsolGypsum GOMMA è un prodotto studiato per il risanamento acustico di divisori verticali mediante controparete su orditura metallica. È specifico nelle applicazioni in cui sia richiesto un apporto di massa. IsolGypsum GOMMA viene impiegato come singola o seconda lastra nelle pareti leggere su orditura metallica garantendo, grazie alla sua elevata massa superficiale, un incremento del potere fonoisolante della struttura. È da evitare l'incollaggio in aderenza su pareti o su lastre IsolGypsum.

VOCE DI CAPITOLATO: Strato isolante costituito da una lastra di gesso rivestito accoppiata ad uno strato di gomma (densità 5 Kg/m² in spessore 2,5 mm) (tipo IsolGypsum Gomma). Peso della lastra 15 kg/m² circa. Spessore 15 mm circa.

AVVERTENZE: La presente scheda tecnica non costituisce specifica e, se composta da più pagine, accertarsi di aver consultato il documento completo. Le indicazioni riportate sono frutto della nostra migliore esperienza attuale ma rimangono pur sempre indicative. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso del prodotto stesso.



isolmant
benessere acustico e termico

by TECNASFALTI

PAG. 1/1

Via dell'Industria 12, Località Francolino 20080 Carpiano (Mi) Tel. +39 02 9885701 Fax +39 02 98855702 clienti@isolmant.it www.isolmant.it