

# SL60 Facciate Continue

## SL60 - Sistema per facciate continue e coperture

Questo sistema a montanti e traversi è studiato per poter realizzare facciate continue verticali, facciate inclinate, coperture, cupole, tunnel e costruzioni poligonali.

La serie dispone di profili per la struttura portante, larghezza di 60 mm, tra i quali è possibile scegliere la sezione staticamente più idonea al progetto.

Le parti apribili inserite sono nella classica versione anti ribalta e sporgere disponibile sia in versione con incollaggio strutturale che con ritegno meccanico.



<b>PROFILI</b>	I montanti con larghezza di 60 mm sono disponibili con profondità variabili a seconda delle esigenze di progetto.										
<b>TIPOLOGIE COSTRUTTIVE</b>	Facciate continue verticali, facciate inclinate, coperture, cupole, tunnel e costruzioni poligonali.										
<b>VETRAZIONE E TAMPONAMENTI</b>	I profili consentono il montaggio di vetri da 5 a 38 mm di spessore parte fissa e da 5 a 38 mm parte apribile										
<b>PORTATA TRAVERSO</b>	250 Kg										
<b>TRASMITTANZA TERMICA</b>	Ricavato da calcolo seconda norma internazionale EN ISO 10077-2								<b>U<sub>f</sub> = 1,1-2,6 W/m²K</b>		
<b>POTERE FONOISOLANTE</b>	Ricavato dalla prova sperimentale secondo lo standard internazionale EN ISO 140-3								<b>R<sub>w</sub> = max 40 dB</b>		
	<b>prestazioni di base</b>					<b>prestazioni elevate</b>					
<b>PERMEABILITÀ ALL'ARIA EN 12207</b>	1		2			3			4		
<b>TENUTA ALL'ACQUA EN 12208</b>	1A	2A	3A	4A	5A	6A	7A	8A	9A	RE 1350 PA	
<b>RESISTENZA AL VENTO</b> Pressione di prova EN 12210	1		2			3			4		5
<b>RESISTENZA AL VENTO</b> Deflessione	A			B				C			

