

# Gamma vetri Low-E AGC

Nome	Pos	TL%	FS%	RL%	Ug*	Applicazione
Planibel I-Top	#3	79	61	13	1.1	Idoneo per tutte le applicazioni residenziali dove sia richiesto un <b>elevato apporto di luce naturale</b> , Planibel I-Top esalta il comfort abitativo catturando l' <b>energia gratuita</b> emessa dal sole limitandone la dispersione
Planibel Top 1.0	#3	70	50	20	1.0	Studiato per <b>ridurre le spese di riscaldamento</b> , Planibel Top 1.0 è particolarmente adatto per applicazioni residenziali nelle <b>zone più fredde</b> . Neutralità e trasparenza garantiscono un ottimo livello di trasmissione luminosa.
Planibel Light	#2	66	42	25	1.0	Concepito per applicazioni residenziali e terziarie nelle <b>zone più calde e luminose</b> , Planibel Light abbatte nel periodo estivo le <b>spese di condizionamento</b> . La gradevole riflessione esterna evita l'abbagliamento e migliora la privacy
Planibel Energy N	#2	71	42	12	1.0	Vetro di grande versatilità è adatto ad applicazioni sia commerciali che residenziali laddove sia richiesta un' <b>alta trasmissione luminosa abbinata ad un apporto energetico controllato</b> . Energy N è disponibile anche in versione temprabile, Energy NT.

\* valore Ug espresso in W/(m<sup>2</sup>K) in vetrata isolante 4/15/4 Argon 90%